



WE6: Technische Daten

JURA Kaffeevollautomaten-Standards Professional

| | |
|---|-------------------------------------|
| Variable Brühkammer | 5 - 16 g |
| Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) | Ja |
| Intelligentes Vorheizen | Ja |
| Hochleistungspumpe, 15 Bar | 1 |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 |
| Fluidsysteme | 1 |
| Überwachte Restwasserschale | Ja |
| Pflegestatusanzeige | Ja |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
| Wasserhärte programmierbar | Ja |
| Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang | Ja |
| JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
| Filterpatrone | CLARIS Smart / CLARIS Pro Smart |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | Klassisch |
| Kaffeespezialitäten | |
| Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten | 8 |
| Zubereitungsarten | 2 Kaffees 1 Kaffee 2 Espresso |

1 Espresso
2 Ristretti
1 Ristretto
1 Kaffee spezial

Heißwasserfunktion

3 Stufen

Vorzüge

Smart-Connect-fähig

Ja

Mahlwerktyp

Aroma^{G3} -Mahlwerk

Anzahl Mahlwerke

1

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)

Ja

I.W.S® mit Filterpatrone

CLARIS Smart /
CLARIS Pro Smart

Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar

Ja

Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar

Ja

Kaffeestärke in Stufen programmierbar

8

Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar

Ja

Brühtemperatur in Stufen programmierbar

2

Heißwassertemperatur programmierbar

3 Stufen

Heißwassermenge programmierbar

Ja

Individuell rückstellbarer Tageszähler

Ja

Programmierbare Ausschaltzeit

Ja

Anzahl Bezüge für jedes einzelne Produkt ablesbar

Ja

| | |
|--|----|
| Individuell rückstellbarer Tageszähler | Ja |
| Kontrollanzeige für Wasserfilter | Ja |
| Restdaueranzeige / Fortschrittsbalken | Ja |

Ausstattung, Design und Materialien

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Display | TFT-Farbdisplay |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 65 - 111 mm |
| Heißwasserauslauf | Ja |
| Sound Design | Ja |

Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete

| | |
|--------------------------------|--|
| Empfohlene Tageshöchstleistung | 30 |
| Einsatzgebiete | Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer |

In Zahlen

| | |
|--|--------------------------------|
| Füllmenge Wassertank | 3 l |
| Kaffeesatzbehälter (Portionen) | 25 |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel | 500 g |
| Kabellänge (ca.) | 1,1 m |
| Spannung | 220 - 240 Volt Wechselstrom |
| Stromstärke | 10 A |

| | |
|--------------------|------------|
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 1450 Watt |
| Abrechnungssysteme | kompatibel |
| Stand-by-Leistung | 0 Watt |
| Gewicht | 10 kg |
| Breite | 29,5 cm |
| Höhe | 41,9 cm |
| Tiefe | 44,4 cm |
| Artikelnummer | 15114 |